

D.1.3.2 Výpis oken, dveří a dalších prvků

Rozměry jsou stavební otvory (š × v) v mm; výrobce si před výrobou otvory zaměří na stavbě. Strana dveří L/P při pohledu ze strany otevírání. Parapet = výška spodní hrany okna nad čistou podlahou.

Okna

Poz.	Otvor š × v	Parapet	Ks	Podlaží	Popis
O01	1800 × 1500	900	1	1.NP	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O02	1500 × 1300	900	1	Podkroví	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O03	920 × 1900	400	1	1.NP	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O04	910 × 1900	400	1	1.NP	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O05	1200 × 1400	900	1	1.NP	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O06	1200 × 1250	900	1	Podkroví	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O07	1200 × 1200	900	2	1.NP, Podkroví	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O08	730 × 1900	400	1	1.NP	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O09	720 × 1900	400	1	1.NP	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O10	1050 × 1200	900	1	Podkroví	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O11	900 × 550	1550	2	1.NP	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)
O12	850 × 550	1550	1	1.NP	Okno plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$); otevíravé a sklopné, vnitřní parapet, vnější parapet Al, připojovací spára RAL (páska vnitřní parotěsná, vnější difuzní)

Dveře

Poz.	Otvor š × v	Strana	Ks	Podlaží	Popis
D01	900 × 2100	P	1	1.NP	Vstupní dveře zateplené, $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, bezpečnostní kování a vložka třídy 3, práh s přerušeným tepelným mostem
D02	2900 × 2300	L	1	1.NP	Balkonové / terasové dveře plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$), bezbariérový práh
D03	800 × 2100	L	1	1.NP	Balkonové / terasové dveře plastové, izolační trojsklo ($U_w \leq 0,9$), bezbariérový práh
D04	1200 × 2100	L	1	1.NP	Vnitřní dveře plné / prosklené, obložková zárubeň, kování klika–klika (koupelna, WC: WC zámek + větrací mřížka / podřezání)
D05	900 × 1970	L	1	1.NP	Vnitřní dveře plné / prosklené, obložková zárubeň, kování klika–klika (koupelna, WC: WC zámek + větrací mřížka / podřezání)
D06	800 × 1970	L	7	1.NP, Podkroví	Vnitřní dveře plné / prosklené, obložková zárubeň, kování klika–klika (koupelna, WC: WC zámek + větrací mřížka / podřezání)
D07	800 × 1970	P	1	1.NP	Vnitřní dveře plné / prosklené, obložková zárubeň, kování klika–klika (koupelna, WC: WC zámek + větrací mřížka / podřezání)
D08	800 × 2200	L	1	1.NP	Vnitřní dveře plné / prosklené, obložková zárubeň, kování klika–klika (koupelna, WC: WC zámek + větrací mřížka / podřezání)
D09	700 × 1970	L	1	1.NP	Vnitřní dveře plné / prosklené, obložková zárubeň, kování klika–klika (koupelna, WC: WC zámek + větrací mřížka / podřezání)

D10	700 x 1600	L	1	Podkrovní	Vnitřní dveře plné / prosklené, obložková zárubeň, kování klika–klika (koupelna, WC: WC zámek + větrací mřížka / podřezání)
-----	---------------	---	---	-----------	--

Tesařské prvky

Poz.	Prvek	MJ	Množství	Poznámka
T01	Krokve C24 80 × 160 mm á 900 mm	m³	2,58	201 bm vč. nárožních
T02	Pozednice C24 140 × 160 mm	m³	0,44	18,9 bm; kotvy do věnce M12 á 1 m: 19 ks
T03	Vaznice C24 160 × 200 mm	m³	0,60	18,9 bm
T04	Sloupky C24 120 × 120 mm, výška 2,4 m	m³	0,28	8 ks
T05	Kleštiny 2 × 80 × 180 mm a pásy 120 × 120 mm	m³	1,68	
T06	Kontralatě 40 × 60 mm	bm	201,4	
T07	Střešní latě 40 × 60 mm (rozteč 330 mm)	bm	549,3	
	Spojovací prostředky: kotvy pozednic M12 á 1 m, tesařské spojky a úhelníky, vruty do krokví, chemická impregnace dřeva proti hmyzu a houbám			

Klempířské prvky

Poz.	Prvek	MJ	Množství	Poznámka
K01	Podokapní žlab r.š. 333 mm	bm	21,5	
K02	Svody Ø 100 mm	bm	13,6	3 ks
K03	Oplechování (okapnice, lemování prostupů)	bm	26,5	
K04	Vnější parapety (Al tažené)	bm	15,8	
	Materiál: TiZn / Pz s povrchovou úpravou v barvě krytiny, provedení podle ČSN 73 3610 a pravidel CKPT			

Zámečnické a ostatní prvky

Poz.	Prvek	MJ	Množství	Poznámka
Z01	Zábradlí schodiště a galerie, výška 1 000 mm, svislé výplně á ≤ 120 mm, ocel žárově zinkovaná + nátěr / nerez	kpl	1	zaměřit na stavbě
Z02	Kotvy pozednic M12 (chemické / zabetonované do věnce)	ks	podle T	
Z03	Revizní dvířka, větrací mřížky, protihmyzové sítě větrání střechy	kpl	1	